

表1: Technical data Table (技术数据表)

参数 (Parameter)	Voltage (电压)	Ampere (安培)
认证 (Certification)	(额定电压/额定电流)	
CCC	160V	8A
IEC	160V	8A
UL	300V	8A

- 技术参数
- 绝缘材料: UL94 V-0/GMT 850°C, CTI ≤ 3
 - 使用温度: -40°C to +130°C
 - 相对湿度 ≤ 95%RH, 无凝露
 - 绝缘电阻: ≥ 500MΩ / 500V
 - 介电耐压: 2.0kV / 1min
 - 冲击耐压: 2.5kV / 1.2/50 μs
 - IP防护等级: IP20
 - 户内使用
 - 外部污染等级: 2级
 - 过电压等级: 3级
 - 表面印字性能良好
 - 产品能承受260°C, 10S耐焊热测试

颜色 (Color)	颜色代码 (Color Code)	RAL色号 (RAL Code)
绿色 (Green)	GN	6018

*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参考“模塑件公差系数表”。

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 M15)

尺寸范围 (Dimension Range)	热塑性树脂 (Thermoplastic Resin)
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

未注角度公差系数表 (GB/T11804)

长度分段 (Length Segment)	第一系列 (First Series)
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

文件变更记录

序号 (No.)	变更内容 (Change Content)	日期 (Date)
1	初版发行	2019.04.22
2	产品变更	
3	文件变更	
4	修正图面	

物料清单

序号 (No.)	零件描述 (Part Description)	数量 (Quantity)	材料 (Material)	备注 (Remarks)
1	螺钉螺母	2	铜合金	表面清洗
2	0.8*0.8直焊针	P	铜合金	表面镀锡
3	插接绝缘外壳	1	热塑性塑料	UL94 V-0

设计变更记录





更改内容 (Change Content)	更改日期 (Change Date)	更改人 (Change Person)	审核人 (Reviewer)	日期 (Date)
更改图框	19/04/18			
图面发行				
设计出图				
更改文件号	2019.04.18			

材料: 重量 (g) 单位: mm 比例: A4 视角: 1:1

品名: STP-381V-XX(000) 商务图

图号: 025-S04-ISO2

图框版本: V7.1



声明: 本图知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经许可私自传播, 盗用须承担法律责任。